



SENTINEL S35

SOLUZIONE ENTRY-LEVEL PER I SISTEMI NEBBIOGENI

Ideale per ambienti fino a 400 m³

Compatto e versatile può essere installato in diverse configurazioni; a soffitto, a parete e a pavimento. Inoltre grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema può essere impiegato anche in spazi ridotti e non facilmente accessibili. Dotato di un led e display che permette di visualizzare lo stato dell'apparecchio in tempo reale.



FUSIONE DI PRECISIONE
Blocco caldaia realizzata
in alluminio pressofuso



ALTAMENTE VERSATILE
Compatto ed economico,
adatto per case, negozi, uffici



COMPONENTI AGGIORNATI
Elettronica migliorata per
garantire prestazioni top



FUNZIONE TURBO
Primi 50" erogazione potenza
aumentata. Utile per funzione
"antirapina"



Tipo caldaia	alluminio
Durata prima erogazione	360 sec.
Tempo erogazione importabile in	5 sec. a 6 min.
Resa secondo norma EN 50131-8	400 m ³ per min.
Turbo mode	50 sec.
Capacità fluido	500 ml
Numero attivazione da 60 sec in modalità normale	più di 4
Alimentazione	110**/230 volt
Consumo caldaia all'accensione (Resistenze interne)	1380 w (singola)
Consumo in Standby in Normal mode	55 w
Consumo in Standby in ESM (Risparmio Energetico)	40 w
Riscaldamento caldaia prima accensione	6 min.
Temperatura operativa min/max	- 10 a + 50°C
Inputs	4
Outputs	7
Connessione Rete Lan Sicura	Opzionale con IRIS
Programmazione	Mediante LCD
Autonomia Batterie	30 min.
Memoria eventi	si, 300
Dimensioni (h) (d) (p)	37,9 x 14 x 23,2 cm
Peso (pre-installazione / totale)	10 kg/11 kg
Ugello intercambiabile	si
CE/BS/EN Certified	si