



415 230V

Attuatore elettromeccanico 230V

Larghezza max singola anta

2,5 - 4 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo

S3 - 30%



- Attuatore a spinta "in asse".
- Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m).
- Uscita cavi orizzontale per permettere l'installazione vicina al suolo (installazione bassa).



**Sistema 230V
SAFEzone:**
415 230V + E045 o
E145 + SAFEcoder



**Sistema 230V
GREENTech:**
415 230V + E045
o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	415	415 L
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	300 W	300 W
Forza max di spinta	3000 N (*)	3000 N (*)
Velocità max stelo	16 mm/s (*)	16 mm/s (*)
Corsa dello stelo	300 mm	400 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	140°C	140°C
Grado di protezione	IP54	IP54
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%	S3 - 30%
Larghezza max anta	2,5 m (3 m con elettroserratura)	3 m (4 m con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	835 x 105 x 148 mm	940 x 105 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
415	104415
415 L	104417

CONFEZIONI


415 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148

790005



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309

>>



Piastra a murare

737604



XK21 L 24V Selettore a
chiave antieffrazione
con sblocco a leva ♦

401301




Serratura a cilindro
europeo (T20 - T21
- XK21) e chiave
personalizzata da 1 a 36

712052-87



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

404040



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

790062



Carter di copertura
stelo per mod. 415 con
corsa stelo 300 mm

727525

NOTA

♦ Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 178

Dispositivi di
sicurezza
pagina 188

Trasmettenti e
riceventi
pagina 170

Fotocellule e
colonnelle
pagina 185

Lampeggiatori
pagina 195

Accessori vari
pagina 196

Ricambi
pagina 348