

Attuatore elettromeccanico 230V



Dimensioni max porta (L X H)

3 x 2,7 m (4 x 3 m
con due attuatori)

Peso max porta

10 Kg/mq

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

S3 - 30%

- Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER.
- Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo.
- Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	550 ITT	550 Slave	550 L ITT	550 L Slave
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	350 W	350 W	280 W	280 W
Coppia max	300 Nm (*)	300 Nm (*)	250 Nm (*)	250 Nm (*)
Velocità angolare max	12 °/s (*)	12 °/s (*)	8 °/s (*)	8 °/s (*)
Tempo di apertura (90°)	15 s	15 s	22 s	22 s
Encoder	Magnetico	Magnetico	Magnetico	Magnetico
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotezione	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP31)	Solo per uso interno (IP31)	Solo per uso interno (IP31)	Solo per uso interno (IP31)
Peso	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
Dimensioni (LxPxH)	670 x 175 x 120 mm	670 x 175 x 120 mm	670 x 175 x 120 mm	670 x 175 x 120 mm
Dimensione max porta (LxH)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)
Peso max porta	10 Kg/mq	10 Kg/mq	10 Kg/mq	10 Kg/mq
Apparecchiatura elettronica	E550 incorporata	Non compresa	E550 incorporata	Non compresa
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%	S3 - 30%	S3 - 30%	S3 - 30%

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l'apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave. Lo stesso vale per la versione L.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
550 ITT	110549
550 Slave	110553
550 L ITT	110562
550 L Slave	110558

CONFEZIONI

550 Slave / 550 L Slave comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L).

550 ITT / 550 L ITT comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, apparecchiatura elettronica E550, finecorsa meccanici di apertura e chiusura, encoder, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L).

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E550 (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 163

2022855

ACCESSORI



Longherone di fissaggio lunghezza 1,5 m

722136

Longherone di fissaggio lunghezza 2 m

722140

Confezioni con due bracci telescopici dritti

390563

>>



Confezioni con due bracci telescopici curvi

390564



Confezioni con due bracci telescopici dritti con boccola non a saldare

738709



Coppia tubi di trasmissione 1,5 m, supporti laterali, installaz. con 1 operatore

736022



Coppia tubi di trasmissione, supporti laterali, installaz. con 2 operatori

390592



Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 50

424550001-50



Sblocco esterno per applicazione a maniglia esistente

390607

>>



Kit per grado di protezione IP44

110554



Prolunga sblocco esterno per porte con spessore oltre i 15 mm

424551

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 178

Dispositivi di sicurezza
pagina 188

Trasmettenti e ricevitori
pagina 170

Fotocellule e colonnette
pagina 185

Lampeggiatori
pagina 195

Accessori vari
pagina 196

Ricambi
pagina 348