

Codice: ADS-12FG-12N

ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE **ADS-12FG-12N** Hikvision

Nota! Se l'alimentatore è progettato per il funzionamento continuo (24 ore), la corrente nominale dell'alimentatore non deve superare l'80% della corrente massima.

Prestare particolare attenzione alle condizioni di raffreddamento adeguate dell'alimentatore durante il lavoro!



Identificatore del modello:	ADS-12FG-12N
Tipo di alimentatore:	A commutazione
Tensione d'ingresso:	100 - 240 V AC
Frequenza di ingresso della corrente alternata:	47 ... 63 Hz
Tensione di uscita:	12.0 V DC
Regolazione della tensione di uscita:	—
Corrente d'uscita:	1.0 A
Potenza d'uscita:	12.0 W
Consumo energetico a vuoto:	< 0.10 W
Efficienza media durante il lavoro:	82.96 %
Protezioni:	Da sovraccarico
Numero di uscite:	1 unità
Tipo di connettori di alimentazione:	• 230 V Spina • 12 V - 2.1/5.5 mm Spina dritta
Tipo di custodia:	Custodia con spina
Lunghezza del cavo:	1 m



SCHEMA TECNICA

Peso:	0.08 kg
Dimensioni:	31 x 68 x 78 mm
Costruttore / Marca:	Hikvision
SAP Code:	101701320
Garanzia:	2 anni