

**DS-PWA128P-M-WE(O-STD)/IT
AX PRO (868MHz)**

- TCP/IP, Wi-Fi e rete 3/4G
- Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X/Cam-X
- Lunga distanza di trasmissione RF
- Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128
- Supporta fino a 128 zone/uscite wireless (incluse 48 PIRCAM), 48 keyfob wireless, 4 repeater, 6 sirene, 8 lettori tag e tastiere
- Supporta fino a 48 utenti di rete: 1 installatore, 1 amministratore e 46 utenti
- Messaggi vocali
- Configurazione tramite Web Client, App e Cloud
- Invio notifiche di allarme tramite push, messaggi o chiamate
- Gestione tramite Hik-Connect
- Clip video di allarme via e-mail e App
- Indicatore LED di stato sistema
- Batteria di backup al litio 4950 mAh
- Protocollo SIA-DC09 con Contact ID e formato SIA
- Supporto Hik-IP Receiver e Hik-IP Receiver Pro per comunicazione ARC

• Specifiche

Caratteristiche software	
Diagnostica via APP o Web	Supportato
Utente installatore	1
APP installatore per la prog.	Supportato
Videoverifica a bordo	4 canali
Web server per la manutenzione (configurazione offline)	Supportato
Wi-Fi standard	Supportato
Modalità inserimento	Totale/Parziale
Aggiornamento firmware	APP/Web Portal
Utente amministratore	1
Rete cablata	Supportato
Strumenti di programmazione	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/ IVMS4200/ Convergence Cloud
Ins forzato con zone aperte	Supportato
Numero eventi in memoria	5000
Utenti	46
APP utente per operazioni	Supportato
Messaggi vocali	Supportato
Area	32
Ins/dis automatico (schedulato)	Supportato
Caratteristiche Hardware	
Uscita RS232	Supportato
Slot SIM	2
3/4G	Supportato
Lettore tag	Supportato
Altoparlante	Supportato
Display	
LED di stato	Ins/Dis, Allarme, Tamper, Guasto, Cloud, Alimentazione
Caratteristiche Elettriche	
Tipo Batteria	Batteria al Litio integrata
Alimentatore	Alimentatore integrato
Temperatura di servizio	-10 °C to +55 °C
Ciclo di vita della batteria	Fino a 12 ore alla temperature normale (La durata della batteria può diminuire in condizioni di bassa temperatura)
Trasmissione Wireless	
Frequenza radio	868 Mhz
Supervisione radio	Supportato
Sicurezza wireless	Frequency Hopping 128 AES Encryption
Generale	
Dimensioni(WxHxD)	170.0 mm (6.7") × 170.0 (6.7") mm × 38.6 mm (1.5")
Materiale involucro	Plastica
Colore	Bianco
Peso	557.5 g (19.7 oz)
Gestione dispositivi	
Tag	48

PIR cam	Supportato
Zone	128 (fino a 48 PIRCAMs)
Tastiera	8 (inclusi lettori di tag)
Sirene wireless	6
Ripetitori wireless	4
Telecomandi	48
Multi Trasmettitore	6
Metodo di notifica CRA	
Protocollo CRA	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI ,OTAP Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Supporta video verifica e controllo remoto

▪ Modelli disponibili

DS-PWA128P-M-WE(O-STD)/IT

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

