


CB80WADSC

Doppia telecamera IP panoramica 8MP, grandangolo 180°, rilevazione intelligente, SuperColor

La telecamera panoramica IP bullet CB80WADSC della serie Pro InVista offre una visione ampia di 180° con una risoluzione di 8MP e una doppia ottica fissa di 4mm. La sua capacità panoramica consente una copertura estesa, riducendo il numero di telecamere necessarie. Dotata di un illuminatore a LED a luce bianca, fornisce immagini a colori vividi anche in condizioni di scarsa luce. Le telecamere integrano funzioni di analisi video basate su deep learning come "cross line", "intrusion", "enter area", "leave area", generando allarmi affidabili in caso di rilevazione di persone, veicoli o oggetti rimossi o abbandonati.

Un ingresso/uscita e uno speaker a bordo completano il dispositivo con opzioni di attivazione locale.

La telecamera è compatibile con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.

**JB06A****UP06B****JB07D****UP06C**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 8MP
- Vista panoramica 180°
- Dual camera, 2 obiettivi fissi 4mm
- Sensore CMOS "ultra low light", per ambienti con scarsa luminosità
- Tecnologia True WDR (Wide Dynamic Range)
- LED luce bianca con portata 30m
- Day/Night
- Doppio stream
- Slot per SD Card (fino a 512GB)
- Doppio microfono e speaker integrati
- Un ingresso e un'uscita di allarme
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Grado di protezione IP67
- Staffa integrata per installazione su 3 assi

FUNZIONI SUPPLEMENTARI CONFIGURABILI

- Bilanciamento del bianco
- 4 aree di mascheramento per la privacy
- 8 aree di interesse (Region Of Interest)
- "BLC" (Back Light Compensation) per la compensazione di forte retroilluminazione
- "HLC" (High Light Compensation) per la gestione delle sovraesposizioni
- "DNR" (Digital Noise Reduction) per rimuovere il rumore visibile dalle immagini
- "Defog" per ottimizzare il contrasto dell'immagine
- Protezione antisabotaggio ("tampering")
- Rilevazione avanzata del movimento ("ultra motion detection")
- Rilevazione audio ("audio detection")
- Conteggio delle persone ("people counting")
- Video analisi "deep learning":
 - Attraversamento linea ("cross line")
 - Intrusioni ("intrusion")
 - Ingresso in area ("enter area")
 - Uscita dall'area ("leave area")
 - Oggetto rimosso
 - Oggetto abbandonato

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	1/2.7", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Illuminazione minima	0.0005 lux (F1.0, AGC ON)				
Rapporto S/N	>52dB				
WDR (Wide Dynamic Range)	True 130dB				
Lente	2x 4mm @F1.0				
Ampiezza FOV (Field of view)	180.0°±10°				
Distanza DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Ottica (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4	90	36	18	9
Illuminatore	Tecnologia	White LED integrato			
	Portata	fino a 30m			
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Flusso video	Doppio stream				
Frame rate	Stream principale	max 8MP (5120 x 1440) @20fps			
	Stream secondario	max 2MP (2560 x 720) @20fps			
Maschere privacy	4 aree				
Eventi base	Rilevazione del movimento, segnalazione sabotaggio, rilevamento audio, conteggio delle persone				
Rilevazione intelligente	Attraversamento linea, intrusioni, ingresso in area, uscita dall'area, veicoli a motore, veicoli non a motore, oggetto rimosso, oggetto abbandonato				
Archiviazione locale (Edge Storage)	Micro SD, fino a 512GB				
Compatibilità ONVIF	profilo S, profilo G, profilo T, profilo M				
Compatibilità prodotti Inim	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista				
Terminali d'allarme	1 ingresso, 1 uscita				
Audio	1 ingresso, 1 uscita				
	Doppio microfono e speaker integrati				
Ethernet	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX				
Alimentazione	12VDC ±25%				
	PoE (IEEE 802.3af)				
Consumo	Max 13W				
Protezione da sovratensioni	4KV				
Grado di protezione	IP67				
Dimensioni (L x P x A)	273 x 130 x 76 mm				
Peso	0,96kg				
Temperatura di lavoro	da -30°C a 60°C				
Umidità	≤95% RH (senza condensa)				

CODICI D'ORDINE

- CB40WASSC** Doppia telecamera IP panoramica 4MP, grandangolo 160°
- CB80WADSC** Doppia telecamera IP panoramica 8MP, grandangolo 180°
- CB50WAD** Telecamera IP bullet 5MP, grandangolo 180°
- CM50WAD** Telecamera IP minidome 5MP, grandangolo 180°
- JB06A** Scatola di giunzione per telecamera bullet, 104 x 104 x 55,5 mm (B x H x P)
- JB07D** Scatola di giunzione per telecamera bullet, 125 x 125 x 55 mm (B x H x P)
- UP06B** Adattatore da palo, 99 x 90 x 38 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127mm
- UP06C** Adattatore da palo, 136 x 127 x 62,5 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127 mm



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) - ITALY
Tel. (+39) 0735 705007 - Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it - www.inim.it