



EN 54-24

PREVIDIA|ULTRA

DEL-W 165/10 PP

DIFFUSORE ACUSTICO A SOSPENSIONE DA 6,5" PER MONTAGGIO A SOFFITTO DA 10W

L'altoparlante a sospensione DEL-W 165/10 PP per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 6,5" progettato per essere installato in strutture contraddistinte da soffitti elevati, come edifici commerciali, magazzini, aree produttive di fabbriche, aeroporti e stazioni ferroviarie, in cui si rende necessaria una sorgente sonora quanto più prossima all'orecchio dell'ascoltatore.

Il dispositivo, realizzato in acciaio, viene verniciato a polvere per prevenire screpolature e scolorimento del prodotto e viene fornito con un cavo della lunghezza di 5 metri che può essere regolata in base alle esigenze di installazione. Inoltre, all'estremità del cavo è presente una scatola di connessione dotata di morsettiera in ceramica e fusibile termico. Certificato EN54-24.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 10 / 6 / 3 / 1.5 W

- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche

Potenza (PHC)	10 / 6 / 3 / 1.5 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	93 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	300 Hz – 16.000 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating)	32C
Materiale	Acciaio
Dimensioni	Ø 210 x 75 mm
Peso	1,33 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A soffitto



— CODICE D'ORDINE

DEL-W 165/10 PP Diffusore acustico a sospensione da 6,5" per montaggio a soffitto da 10W



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim