

QDT900H, QDT900U, Air2-QDT900W

Rivelatore a tenda combinato a infrarosso passivo e a microonde da esterno

I rivelatori QDT900H, QDT900U e Air2-QDT900W sono stati progettati per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni.

Dispongono di doppio sensore a infrarosso passivo più microonda. Su ciascun lato vi sono due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti, con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato destro o sinistro.

Anche la segnalazione è differenziata tra destra e sinistra, tramite due uscite a stato solido.

Con una portata massima di 10 metri, per ogni lato consente di proteggere fino a 20 metri.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Analisi digitale dei segnali
- Copertura: 20 m
- Angolo di rilevamento: 10°
- Contenitore IP 54
- Antiaccecamento
- LED di segnalazione
- Protezione antistrappo
- Compensazione automatica della temperatura
- Rilevazioni destra/sinistra escludibili e indipendenti
- Sensibilità sensori destra/sinistra regolabili e indipendenti
- Rilevamento e trasmissione a basso consumo (solo per QDT900U)
- Trasmissione tramite modulo via radio non fornito (solo per QDT900U)
- Interfaccia via radio Air2 (solo per Air2-QDT900W)



SPECIFICHE TECNICHE	QDT900H	QDT900U	AIR2-QDT900W
Alimentazione			
Tensione di ingresso	da 11.5 a 14.5 V ~	—	—
Tipo di batteria	—	3 batterie a litio 3.6 ~ 2,6 Ah	—
Consumo a riposo	25 mA	100µA	—
Consumo in allarme	20 mA	40mA	—
Portata contatti	110 mA – 60 V	—	—
Protezione antistrappo	Sensore magnetico e accelerometro 3D	—	—
Tipo di sensori	PIR duale digitale, modulo microonda	—	—
Modalità di rilevamento	Emissione infrarossa ed effetto doppler	—	—
Microonda	24.000 – 24.250 GHz	—	—
Tipo di lente	Prisma ottico polifocale	—	—
Portata	10 m	—	—
Angolo di rilevamento	10°	—	—
Grado di protezione	IP 54	—	—
Grado di sicurezza	3	—	—
Classe ambientale	III	—	—
Dimensioni (L x A x P)	160 x 160 x 40 mm	—	—
Peso	390 g	390 g (430 g con batteria)	—
Condizioni ambientali di funzionamento			
Temperatura	da -20 a +70°C	—	—
Umidità relativa	≤ 95% senza condensazione	—	—
Colore	Bianco	—	—

QDT900H, QDT900U, Air2-QDT900W


DIMENSIONI




INSTALLAZIONE



COPERTURE




Vista dall'alto




Vista laterale


AVVERTENZE




BILANCIAMENTI




Bilanciamento N.C.




Bilanciamento singolo




Bilanciamento doppio



Bilanciamento doppio con i segnali di allarme in serie



Bilanciamento zona doppia



Bilanciamento zona doppia con EOL

CODICI D'ORDINE

QDT900H

Rivelatore a tenda combinato a infrarosso passivo e a microonde da esterno

QDT900U

Rivelatore a tenda combinato a infrarosso passivo e a microonde a basso consumo

Air2-QDT900W

Rivelatore a tenda senza fili combinato a infrarosso passivo e a microonde da esterno