

SPK15I

**Altoparlante IP da interno, potenza 15W,
montaggio a soffitto**

SPK15I è un altoparlante IP da interno con potenza massima di 15W.

Con montaggio a soffitto, è ideale per installazioni in ambiente commerciale o industriale.

Consente la riproduzione di messaggi broadcast personalizzabili in caso di eventi di allarme da video analisi o da ingressi di allarme su NVR o locali.

Supporta audio bidirezionale. Massima pressione acustica 100dB SPL. Microfono integrato, 1 ingresso audio RCA, 2 ingressi di allarme, impedenza 8 Ohm.

Può lavorare in modalità stand-alone o con NVR serie InVista.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza 15W
- Pressione sonora max 100dB SPL
- Audio a due vie
- Archivio locale messaggi personalizzabili
- 2 ingressi di allarme locali
- Alimentazione 12Vcc o PoE
- Microfono integrato
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	15 W	
Pressione acustica	100 dB SPL	
Risposta in frequenza	da 100 Hz a 15 kHz	
Impedenza	8 Ohm	
Comunicazione	Broadcast supportato	
Compatibilità	Onvif	
	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista	
Audio	Tecnologia	Bidirezionale
	Compressione	G.711U
	Formato file	MP3, WAV
	Memoria file	64MB
	Dimensione file	da 2KB a 10MB
	Numero file	max 100
	Allarmi	Microfono integrato 1 ingresso RCA 2 ingressi
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	Da interno	
Alimentazione	DC 12V±25% PoE (IEEE 802.3af)	
Consumo	1,4A	
Dimensioni (Ø x H)	200 x 95 mm foro da 180mm	
Peso	1kg	
Temperatura di lavoro	da -10°C a 50°C	
Umidità	≤90% RH (senza condensa)	
Materiale	Metallo	

CODICI D'ORDINE

SPK15I	Speaker IP da interno, potenza 15W, montaggio a soffitto
SPK15O	Speaker IP da esterno, potenza 15W, montaggio a parete