

SPK150

**Altoparlante IP da esterno, potenza 15W,
montaggio a parete**

SPK150 è un altoparlante IP da esterno con potenza massima di 15W.
Con montaggio a parete, è ideale per installazioni in ambiente commerciale o industriale.
Consente la riproduzione di messaggi broadcast personalizzabili in caso di eventi di allarme da video analisi o da ingressi di allarme su NVR o locali.
Supporta audio bidirezionale. Massima pressione acustica 122dB SPL. Microfono integrato, 1 ingresso audio RCA, 2 ingressi di allarme, impedenza 8 Ohm.
Può lavorare in modalità stand-alone o con NVR serie InVista.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza 15W
- Pressione sonora max 122dB SPL
- Audio a due vie
- Archivio locale messaggi personalizzabili
- 2 ingressi di allarme locali
- Alimentazione 12Vcc o PoE
- Microfono integrato
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Protezione IP66

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza	15 W	
Pressione acustica	122 dB SPL	
Risposta in frequenza	da 300 Hz a 12,5 kHz	
Impedenza	8 Ohm	
Comunicazione	Broadcast supportato	
Compatibilità	Onvif	
	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista	
Audio	Tecnologia	Bidirezionale
	Compressione	G.711U
	Formato file	MP3, WAV
	Memoria file	64MB
	Dimensione file	da 2KB a 10MB
	Numero file	max 100
	Allarmi	Microfono integrato 1 ingresso RCA 2 ingressi
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP66	
Alimentazione	DC 12V \pm 25% PoE (IEEE 802.3af)	
Consumo	1,4A	
Dimensioni (W x H x L)	220 x 163 x 235mm	
Peso	1,4kg	
Temperatura di lavoro	da -30°C a 55°C	
Umidità	\leq 90% RH (senza condensa)	
Materiale	ABS	

CODICI D'ORDINE

SPK15I	Speaker IP da interno, potenza 15W, montaggio a soffitto
SPK15O	Speaker IP da esterno, potenza 15W, montaggio a parete