

LOHD75UX4K

4K

POC

USB

HDCP



SAT

DTT

TVCC

4K
UHD

SPECIFICA	LOHD75UX4K
Video	
Standards	HDMI 2.0, HDCP 2.2
Pixel clock (max)	600 Mhz
Data rate (max)	18 Gbps
Risoluzione	3840 x 2160@60 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
KVM	
Interfaccia	TX: USB B RX: USB A (USB 1.1)
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Cat. 5e/6 fino a 60 m
Generale	
Alimentazione	12 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	5.16 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C
Dimensioni	94 x 70 x 26 mm

LOHD75UX4K

- Supporta risoluzione video fino a 4K@60 Hz
- Compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2
- Tecnologia HDBaseT
- Trasmette il segnale HDMI fino a 60 metri su cavo Cat. 5e/6
- Il trasmettitore ha ingresso/uscita HDMI per monitor locale
- Supporta EDID pass-through
- Supporta tastiera e mouse USB
- Si interfaccia automaticamente con la sorgente e i display
- Sistema aggiustamento automatico del segnale che rende le immagini stabili e più nitide
- Sistema di protezione ESD
- Semplice installazione: plug and play
- Fornito con cavo USB A-B



LOHD75UX4K

SCHEMA COLLEGAMENTO

