

LOHD95UHD

HDBT

4K

3D

IR

HDCP



SAT

DTT

TVCC

4K
UHD

SPECIFICA	LOHD95UHD
Connettori sul trasmettitore	HDMI x 2 (1x ingresso HDMI, 1x uscita HDMI) 1x jack 5,5 mm 1x IR
Connettori sul ricevitore	1x HDMI 1x IR
Risoluzione video	4k@60 Hz YUV4:4:4 / 4k@30 Hz / 1080p / 1080i 720p / 576p / 480p
Formati audio supportati	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM71, PCM etc.
Segnale video in uscita	HDMI
Portata	Fino a 50 m in 4K@60 Hz YUV4:4:4, 60 m in 4K@30 Hz / 1080p
Alimentazione	12 Vdc - 1.0 A
Potenza dissipata	3.6 W max
Dimensioni (LxPxA)	82 x 46 x 24 mm
Temperatura operativa	-5 ÷ +70° C
Umidità operativa	5 ÷ 90 % RH (senza condensan)
Peso	~ 300 g

LOHD95UHD

- Extender HDMI 2.0, HDR10, POC, compatibile con HDCP 2.2/1.4
- Larghezza di banda 18 Gbps
- Trasmette fino a 50 m in 4K@60Hz YUV4:4:4, fino a 60 m in 4K@30 Hz/1080p su singolo cavo Cat. 5e/6
- 1x uscita loop HDMI sul trasmettitore
- Supporta la gestione EDID
- Supporta il pass through IR a banda larga (20 ÷ 60 KHz)
- Frequenza di campionamento audio HDMI fino a 192 Khz, canale LPCM 7.1
- Pixel clock massimo 600 MHz
- Supporta Dolby True HD, PCM e master audio DTS-HD



COMPATIBILE!

LOHD95UHD

ESTENSIONE 4K (50M) + IR TELECOMANDO

