

LSW1G2C1DBD1, LOLG1Gxxx - Mediaconverter industriale su fibra ottica



LSW1G2C1DBD1 ricevitore

Caratteristiche:

- 1x Slot SFP 1G
- **2x contatti opposti N.O. (normalmente aperti)**
- 2x porte RJ45 10/100/1000Base-T, con auto-negoziazione della velocità, half/full-duplex
- Ogni porta ha un LED di stato
- Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3z
- Interfaccia a doppia alimentazione, con protezione da sovraccorrente
- Installazione su barra DIN
- Plug and Play, non richiede configurazione o settaggi

SPECIFICA	LSW1G2C1DBD1
Porte Ethernet	
Connettore	2x RJ45
Velocità trasmissione	10/100/1000 Mbps
Tipo UTP	UTP-5e o superiore
Distanza	0 ÷ 100 m
Fibra ottica	
Connettore	1x Slot SFP
Data rate	1.25 Gbps
Lunghezza d'onda	MM 850, 1310 nm / SM 1310, 1550 nm
Portata	MM fino a 2 Km / SM fino a 20 Km
Contatti	
Tipo	2x contatti opposti N.O. (normalmente aperti)
Tensione ingresso	5 Vdc
Interfaccia	Morsetto industriale, passo 3.81 mm
Contatto relè	240 Vac / 30 Vdc - 30W
Alimentazione	
Tensione / Corrente	12 ÷ 52 Vdc - 125 mA max
Connettore	Morsetto industriale 6 pin, passo 5.08 mm
Condizioni d'uso	
Grado di protezione	IP40
Temperatura operativa	-20° ÷ +75° C
Umidità relativa	5 to 95% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	250 x 140 x 75 mm
Peso	0.35 Kg
Materiale	Lega di alluminio



LOLG1Gxxx

1GB

LOLG1G04D: Modulo SFP 1000BASE, 850 nm FP, MM, 0,5 Km, 10 dB DDMI Duplex LC

LOLG1G06D: Modulo SFP 1000BASE, 1310 nm FP, MM, 2 Km, 10 dB DDMI Duplex LC

LOLG1G06D-35: Modulo SFP 1000BASE-BX-U (TX 1310 - RX1550) BIDI 1310 nm, MM, 2 Km, 10 dB FP Simplex LC

LOLG1G06D-53: Modulo SFP 1000BASE-BX-D (TX 1550 - RX1310) BIDI 1550 nm, MM, 2 Km, 10 dB FP Simplex LC

LOLG1G20D: Modulo SFP 1000BASE-LX 1310 nm FP, SM, 20 Km, 15 dB DDMI Duplex LC

LOLG1G20D-35: Modulo SFP 1000BASE-BX-U (TX 1310 - RX1550) BIDI 1310 nm FP, SM, 20 km, 14 dB DDMI Simplex SC

LOLG1G20D-53: Modulo SFP 1000BASE-BX-D (TX 1550 - RX1310) BIDI 1550 nm DFB, SM, 20 Km, 14 dB DDMI Simplex SC

