



CARATTERISTICHE TECNICHE ALES

	ALES 60	ALES 120
Distanza massima di utilizzo in interno	250 m	480 m
Distanza massima di utilizzo in esterno	60 m	120 m
Sincronizzazione	Optica con 4 canali	
Optica con doppio raggio	SI con lenti da 35 mm in AND	
Fotodispositivi	Raggi impulsivi a onda di lavoro 950 NM	
Configurazione barriera	1TX e 1RX	
Disposizione raggi	Parallelo	
Alimentazione circuitale	110 - 30 Vcc	
Assorbimento circuitale per coppia	90 mA	
Alimentazione riscaldatori opzionali	12 -24 Vcc	
Assorbimento riscaldatori termostati per coppia	10 - 15 Vcc 250 mA	
	24 - 30 Vcc 125 mA	
Temperatura di funzionamento	da -25 a +65° C	
Uscita di allarme	Relè con contatti liberi NC/NO	
Uscita antimanomissione	Tamper apertura coperchi	
Disqualifica da nebbia	SI con uscita OC dedicata	
Grado di protezione	IP65	
Dimensioni profilo LxPxH	78mm x 78mm x 185mm	



PRESTAZIONI FUNZIONALI ALES

	ALES 60	ALES 120
Sistema di puntamento e allineamento	Tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e Buzzer	
Escursione delle ottiche	180° orizzontale e 20° verticale	
Tempo d'intervento	250ms fisso	
Accessori di montaggio	Staffa da parete e da palo, kit riscaldatori	
Manualistica a corredo	Manuale di istruzioni con esempi grafici applicativi	
Garanzia	Integrale di 2 anni su difetti di fabbricazione	

