

Video Doorbell



Il Video DoorBell è progettato per migliorare la sicurezza e offrire il massimo confort sia in ambito residenziale che commerciale.

È completamente integrato con RISCO Cloud, oltre che con i sistemi di allarme RISCO e con la soluzione video VUpoint. Questo dispositivo all'avanguardia, che offre agli utenti la possibilità di rispondere ad una chiamata video del loro campanello in qualsiasi momento e ovunque, anche quando non sono a casa, è completamente supportato dall'applicazione iRISCO per smartphone.

Vantaggi

1 Integrazione senza complessità

Gli installatori possono facilmente configurare il Video DoorBell dal loro Cloud Admin e con l'app HandyApp. Gli utenti riceveranno notifiche in tempo reale sull'app iRISCO.

2 Semplicità di installazione

È progettato per un'installazione rapida e semplice. Il dispositivo può essere facilmente montato utilizzando il cablaggio esistente del campanello. La suoneria può essere collegata a una suoneria esistente ed essere posizionata ovunque all'interno della proprietà.

Caratteristiche principali



Video ad alta definizione

Il Video DoorBell fornisce video nitidi e ad alta definizione con un angolo di visione di 140°, consentendo ai proprietari di vedere e comunicare con i visitatori da qualsiasi luogo tramite l'applicazione sul loro smartphone. Ciò garantisce ai proprietari di casa di sapere sempre chi si trova alla loro porta, migliorando sia la sicurezza che il comfort.



Audio bidirezionale

È dotato di altoparlante e microfono integrati, che consentono una comunicazione bidirezionale con i visitatori e permettono conversazioni in tempo reale, anche quando si è lontani da casa.



Rilevazione del movimento e avvisi

Il dispositivo utilizza una tecnologia avanzata di rilevazione del movimento, che permette di inviare notifiche istantanee ai dispositivi dei proprietari di casa ogni volta che viene rilevato un movimento vicino alla loro porta d'ingresso. Questa funzionalità fornisce un livello aggiuntivo di sicurezza, consentendo ai proprietari di rispondere tempestivamente a qualsiasi situazione sospetta.



Visione notturna

Dotato di LED ad infrarossi, il Video DoorBell garantisce una visibilità chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. I proprietari di casa possono sentirsi al sicuro: la loro proprietà è protetta sia di giorno che di notte.

Modelli disponibili

RVDBA701000A - Video DoorBell WiFi + Kit suoneria radio

Specifiche tecniche

Categoria	Parametro	Specifiche del prodotto
Sensore immagine	Modello	SC2232H
	Dimensione CMOS	1/2.9 inch
	Risoluzione	1080P(1920 H*1080V)
Obiettivo	Lunghezza focale dell'obiettivo	3.0mm±5%
	Angolo di visione	Supportato
	Angolo di visione	H: 115±5° V: 57±5° FOV: 140±5°
	Compressione	H.264
Video Parametro	Risoluz. visualiz. in tempo reale	1080P / 720P / VGA
	Frame Rate	15FPS
	Modalità giorno e notte	Yes (Colour doe Day time/ B&W for Night Time)
	Smart IR	Supporto
	Rilevamento oggetti:	Supportato fino a 3M
Parametro Audio	Audio Bidirezionale	Supportato
	Regolazione Volume	Supportato
Parametro di rete	Rete Ethernet	Supportato
	Rete Wi-Fi	Supportato
Parametro Wi-Fi	Bluetooth	Supported for Wi-Fi Setup Only
	Frequenza	2400-2483.5MHz

Parametro		Specifiche del prodotto
Consumo di energia	Modalità di Alimentazione	DC 9V-48V
	Alimentazione elettrica	IR spento: Media 160-200mA Max 400mA
		IR acceso: Media 200-280mA Max 500mA
LED / Illuminazione Parametro	Totale IR LED	5 LED a Infrarossi per illuminare scenari poco illuminati e Sensore Digitale Ambientale ESP a indicazione del livello di illuminazione per la modalità Giorno/Notte
	Angolo LED	120°
	Lunghezza d'onda LED	850nm
	Distanza visione	fino a 3 metri
Registrazione Parametro	Memoria di archiviazione	Scheda TF
	Capacità massima di archiviazione	128GB
	Formato di registrazione	MP4
	Formato di registrazione	1080P
	Pre-registrazione	3 secondi
	Capacità massima di archiviazione	Predefinito 30s, tempo di registrazione dinamico fino a 60s
	Tempo di registraz. medio (32 GB)	26 ore
Ingressi/Uscite	Alimentazione	Corrente Continua
	SD/TF CARD	TF card fino 128GB
	Reset/Pairing:	Supportato
	LED:	x1 (Indicazione di stato)
	Elettroserratura	in terminale a 10PIN
Ambiente	Temperatura di esercizio	-20-50°C
	Temperatura di stoccaggio	-20-60°C
	Umidità di esercizio	10%~95%RH
	Umidità di stoccaggio	10%~95%RH
	Dimensioni(HxWxD)	113x49x24mm
Controllo Serratura	Permette l'apertura di una serratura elettrica o di un cancello.	Massimo carico sul controllo serratura : 2A/30Vdc o 0.3A/125VAC

Campanello	
Specifiche del prodotto	Door Chime
Frequenza	RF868 per il mercato europeo
Distanza	Fino a 150m (in area libera)
Suono	3 livelli più spegnimento
Melodia	4 Melodie
Pulsanti	Pulsante selezione musica
	Pulsante volume
	Pulsante accoppiamento
Tipo di batteria	Batterie AA x 3 (1 anno)
Dimensione	60*28*105mm
Peso	146g (batteria inclusa)

RISCO Group Srl - Via Robecco n. 91
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: 02 66590054
Email: info@riscogroup.it
www.riscogroup.com/italy

