




Modelli CLH-300-M

CONTATTI MAGNETICI A VISTA

CARATTERISTICHE TECNICHE



MATERIALI

Tecnopolimero rinforzato
con fibra di vetro

MAGNETE

Neodimio

CONTATTO ELETTRICO

Contatto chiuso con magnete
in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO

Opzionale su ordinazione:
 r Ohm in parallelo al contatto magnetico,
 r Ohm in serie al circuito

PARAMETRI ELETTRICI

30 VDC max, 250 mA, 0.25 W

TERMINALI

Morsettiera 3 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI

Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA

Compatibile Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE

Compatibile Classe II EN 50131-2-6

CODICI COLORE

...	-N:	marrone
...	-W:	bianco
...	-G:	grigio

CLH-300-M



Contatti magnetici Terminali a morsetto

Il contatti CLH-300-M offrono la sicurezza della tecnologia Magnasphere in un robusto involucro in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro. Il sistema modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del cavo, sia con la guaina armata inox, disponibile come accessorio (art. CLH-2G10), sia con qualunque altra guaina con diametro interno di 8mm. Il contatto è formato da una base universale che contiene i componenti del sensore e da una cover disponibile nei colori marrone, bianco e grigio. Le morsettiera di qualità rendono l'installazione rapida ed affidabile.

- Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
- Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l'apertura del contatto mediante influenzamento magnetico dall'esterno del perimetro protetto
- Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete
- Scocca in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
- Coprivite anti-manomissione
- Circuito a doppio bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
- Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staffe accessorie
- Sistema modulare per la protezione del cablaggio
- Possibilità di uscita del cavo dal retro del sensore
- Morsetti per il montaggio rapido

Codici di ordinazione

NEW

CONTATTO	TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO	D MAX	X MAX	CONFEZIONE
CLH-300-M	Contatto chiuso con magnete in pos. sicura	Su ferro: 15 mm Su altri materiali: 15 mm	10 mm	Sensore, cover, magnete, distanziali, passacavo, passacavo portaguaina, tappi: 1 set
CLH-300-M-R	Contatto chiuso con magnete in pos. sicura	Su ferro: 15 mm Su altri materiali: 15 mm	10 mm	Sensore, cover, magnete, distanziali, passacavo, passacavo portaguaina, tappi: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo a ciascun contatto.
Sostituire il valore desiderato alla lettera "R" per ottenere il codice articolo.