



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse AMBRA9TW.IP



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata.**

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofer 11 cm.

Tweeter 2,5 cm.

Membrana in alluminio e seta.

Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 5/10/20W. 40W peak.

Potenza 8 Ω: 40W RMS, 80W musicale.

Amplificazione consigliata da 10 a 50W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 60-20000 Hz.

Sensibilità 89 dB.

Max output level / full power 104 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 130x195x115 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 130x215x130 mm.

Peso 1,5 Kg.

Cabinet ABS, staffa e griglia in metallo.

Colore bianco

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.



Il trattamento IP44 è consigliato per utilizzi in ambienti umidi (es. bagno).

Non è adatto ad utilizzi in ambienti con cloro (es. piscine, applicazioni Marine) o installazioni con pioggia diretta, semi-diretta.

Per utilizzi in ambienti esterni, piscine o Marine vedi:

- diffusori da parete con staffa [Vivaldi Ulisse PLUVIO](#)
- diffusori da incasso [Vivaldi Giove MARINE6](#)
- proiettori di suono [Vivaldi Ulisse PS10](#), [Vivaldi Ulisse PS20BIDI](#)
- colonne sonore eleganti HiFi [Vivaldi Giove CS10](#), [Vivaldi Giove CS20](#), [Vivaldi Giove CS40](#)
- diffusori a tromba [Vivaldi Ulisse PH15MK2](#), [Vivaldi Ulisse PH30MK2](#), [Vivaldi Ulisse PH50HIFI](#)
- diffusori da giardino [Vivaldi Ulisse EARTHSOUND](#), [Vivaldi Ulisse ROCK16T](#), [Vivaldi Ulisse GREEN13T](#).

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse AMBRA9TW.IP

