

Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3.W



Dispositivo all-in-one multisorgente di zona o remoto.

Da utilizzare in abbinamento:

- ai diffusori attivi VIVALDI
- alle centrali/matrici di evacuazione VIVALDI serie EVO500, EVO1000 o EVO+.

Supervisione e controllo da remoto tramite <u>Vivaldi EN54 EVO.VISION</u> (per sistemi di evacuazione), <u>Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L</u>, <u>Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+</u>.

- DAB/DAB+ Radio Digitale (per utilizzare la radio DAB è necessario collegare <u>Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3</u> all'impianto antenna TV esistente tramite cavo coassiale 75ohm)
- BLUETOOTH 5.0 con assegnazione pin automatica, possibilità di rinominare il dispositivo
- FUNZIONE TERMOSTATO termoregolazione ambiente su misura alle proprie esigenze. Controllo e regolazione della temperatura di ogni singola zona in abbinamento ad <u>Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+</u> e ad un termostato.
- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone.
- Chime integrato: funzione attivabile in 3 modalità: in ricezione chiamata, all'invio chiamata o entrambe.
- Equalizzatore grafico a 7 Bande.
- Possibilità di mixare una sorgente esterna, tramite ingresso MIC, su tutte le sorgenti.
- Nuova interfaccia grafica e nuovo menù di navigazione.
- Regolazione del bilanciamento dei canali Left/Right.
- Possibilità di impostare le uscite, amplificate e PreOut, nelle modalità: tutto stereo/tutto mono/solo ampli mono.



- Possibilità di impostare l'uscita PreOut senza Mute.
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUX1 oppure AUX2.
- Aggiornamento firmware tramite USB.
- Ingresso Bilanciato per base microfonica <u>Vivaldi Ulisse BM1000D</u>, oppure microfoni a condensatore (abilitando PhantomPower).
- Uscita audio bilanciata Mono.

Inoltre:

- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili.
- LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC).
- MICROFONO per ascolti ambientali (bambini, disabili, anziani...) o invio di messaggi
- Display OLED.
- Ricevitore IR per telecomando TCIR5.
- Doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, PC, Sky...)
- Uscita PreOut per diffusori attivi VIVALDI, con possibilità di scegliere tra uscita a volume fisso oppure subordinata al volume principale, subwoofer attivi (<u>Vivaldi Giove Sub8AB</u>, <u>Vivaldi Giove Sub10AB</u>, <u>Vivaldi Giove Sub10AB</u>, <u>Vivaldi Giove Sub10AB</u>, <u>Vivaldi Giove Sub12AB</u>).
- Schermata di standby, selezionabile.
- Bluetooth con controllo della riproduzione (play/pausa, avanti/indietro traccia).
- Microfono con sensibilità automatica del volume.
- Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici.
- Gestione da menù delle funzionalità degli Ingressi/Uscite OC1, OC2, IL.
- Impostazione modalità Master/Slave/Ibrida (OC1) per le chiamate microfoniche.
- Ingresso/Uscita "IL" bidirezionale, con funzione Master/Slave/Ibrida.
- Volume massimo regolabile.

Colore white.

Telecomando slim (Vivaldi GIOVE TCIR5W), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503 oppure 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le placche civili tramite <u>Vivaldi Ulisse ADATTATORI</u> (da ordinare a parte in fase d'ordine).

Necessita di alimentatore Vivaldi Giove AL2B (alimenta fino a 4 FreeSource).

Peso 0,15 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3.W

























































