



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata.**

Altoparlante: 13,5 cm woofer in Kevlar.

Tweeter a cupola 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

Magnete neodimio. Membrana in seta.

Potenza 50W RMS.

Potenza musicale 100W.

Amplificazione consigliata da 10 a 60 W RMS.

Impedenza 8 Ω.

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 89 dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x60 mm.

Foro da incasso (LxH) 160x245 mm.

Peso 1,60 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1](#).

Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1S](#).

VIVALDI

Colore bianco RAL9016.

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Il trattamento IP44 è consigliato per utilizzi in ambienti umidi (es. bagno).

Non è adatto ad utilizzi in ambienti con cloro (es. piscine, applicazioni Marine) o installazioni con pioggia diretta, semi-diretta.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Giove GIADA13L.IP



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it

P.IVA e C.F. 02880360272