



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless**

Woofer 13,5 cm in Kevlar

Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio.

Potenza: 7,5/15W RMS - 30W peak, max 104dB.

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 89dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 175x267x80 mm

Foro da incasso (LxH) 153x245 mm

Peso 1,4 Kg

Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse GIADA13TF.R](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso: non servono accessori

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR1](#).

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272