



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless**

Woofer 16,5 cm in Kevlar

Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta, magnete neodimio.

Potenza: 7,5/15W RMS - 30W peak, max 105dB.

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 60-20000 Hz - Sensibilità 90 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 210x300x90 mm

Foro da incasso (LxH) 186x280 mm

Peso 1,7 Kg

Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse GIADA16TF.R](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso: non servono accessori

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR2](#)

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272