



Kit interfono bidirezionale via cavo, composto da microfono da tavolo/parete, altoparlante da tavolo/parete e stazione di chiamata separata

Ideale per reception, sportelli di vendita

Dotato di cuffia ad archetto con collegamento via cavo alla base microfonica

Microfono Cardioide Electret

Alimentazione tramite alimentatore in dotazione

Pulsante accensione

Pulsante microfono ON/OFF

Regolazione Volume

Lunghezza Asta microfonica 350 mm (L)

Temperatura d'esercizio da -5 a +40 °C

Dimensioni base microfonica 135×50×150mm (LxHxP)

Dimensioni microfono per ospite 30X16 mm (DxH)

Dimensioni altoparlante per ospite 90x75x25 (LxHxP)

Lunghezza cavo microfono per ospite 2,8mt (in dotazione)

Colore grigio antracite

Peso 0,8 Kg

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

VIVALDI

 Immagini

Vivaldi Ulisse INCOMK3



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272