VIVALDI



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MS6120BTK



Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona. Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica <u>Vivaldi Ulisse BS6</u>. Controlli remoti di zona tramite <u>Vivaldi Ulisse CR1</u>.

Matrice amplificata multizona **6x120W** con player integrato per l'ascolto di **sorgenti WiFi** / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth / AirPlay (servizi di streaming audio.

Ad esempio: YouTube, Apple Music, Amazon Music...)

Telecomando IR in dotazione.

Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.

Antenna per ricezione radio FM.

Modulo di controllo da remoto Vivaldi Ulisse CR1 con Bluetooth integrato (max 6).

2 ingressi MIC/LINE + 2 ingresso AUX IN.

CH1 MP3: player WiFi KEYSOL, BLUETOOTH, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.

CH2-3: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10K Ω (commutabili). CH4-5: ingresso AUX RCA.

CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio Vivaldi Ulisse GRM1.

- * 6 uscite RJ45 per comandi di zona Vivaldi Ulisse CR1 o basi microfoniche multizona Vivaldi Ulisse BS6.
- 2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:
- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.
- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.

VIVALDI

Funzione MUTE.

6 line out RCA: 0,775V (0dBV), ogni uscita è controllata dal volume di zona.

Uscite altoparlanti 100V, 8-16 Ω .

6 display di zona.

Morsetti Horn: applicando una tensione continua di 24V si attiva il messaggio preregistrato (interno) per

l'evacuazione.

Controlli alti e bassi sugli ingressi C2, C3, C4, C5 tramite trimmer.

Alimentazione AC110-230V, 24Vdc.

Consumo 900VA.

Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 8 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Necessita di Vivaldi Ulisse PSK per l'alloggiamento a rack.

* le 6 uscite supportano anche 12 dispositivi collegando 6 CR1 sul COM02 delle basi BS6.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse MS6120BTK













VIVALDI

