



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse ROUND16TL



Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, **HI-FI**

Woofer in fibra di vetro da 16,5 cm

Tweeter da 2,5 cm orientabile

Membrana in seta e alluminio

Potenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peak, max 102dB.

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 50-20000 Hz

Sensibilità 89 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (DxP) 235x88 mm

Foro da incasso (D) 195 mm

Peso 1,5 Kg

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR16](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse ROUND16TL.R](#)).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -10° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulisse
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse ROUND16TL

